

Skrzynki rozprężne

Skrzynka rozprężna jedno-króćcowa

Kod produktu	Średnica króćca przyłączeniowego	Średnica króćca pod anemostat	Długość przyłącza pod anemostat
KLOZ-1x75/100-OC	1 x Φ 75	Φ 100	320 mm
KLOZ-1x90/125-OC	1 x Φ 90	Φ 125	320 mm


- 1 króciec przyłączeniowy
- 1 króciec pod anemostat
- Stal ocynkowana
- W komplecie uszczelki pod przewód Smart-Flex



Skrzynka rozprężna jedno-króćcowa kątowa

Kod produktu	Wysokość	Szerokość	Długość	Średnica króćca przyłączeniowego	Średnica króćca pod anemostat
KLO-1x90/125-OC	121 mm	180 mm	180 mm	1 x Φ 90	Φ 125


- 1 króciec przyłączeniowy z tworzywa
- 1 króciec pod anemostat
- Długość przyłącza pod anemostat 320 mm
- Stal ocynkowana
- Kierownica powietrza
- Wsporniki montażowe
- W komplecie uszczelki pod przewód Smart-Flex



Skrzynka rozprężna jedno-króćcowa przelotowa

Kod produktu	Wysokość	Szerokość	Długość	Średnica króćca przyłączeniowego	Średnica króćca pod anemostat
KLO-1x90/P-125-OC	150 mm	150 mm	100 mm	1 x Φ 90	Φ 125


- 1 króciec przyłączeniowy z tworzywa
- 1 króciec pod anemostat
- Długość przyłącza pod anemostat 320 mm
- Stal ocynkowana
- Wsporniki montażowe
- W komplecie uszczelki pod przewód Smart-Flex



Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa kątowa


Kod produktu	Wysokość	Szerokość	Długość	Średnica króćca przyłączeniowego	Średnica króćca pod anemostat
KLO-2x63/125-OC	91 mm	211 mm	180 mm	2 x Φ 63	Φ 125
KLO-2x75/100-OC	103 mm	211 mm	180 mm	2 x Φ 75	Φ 100
KLO-2x75/125-OC	103 mm	211 mm	180 mm	2 x Φ 75	Φ 125
KLO-2x90/125-OC	121 mm	244 mm	180 mm	2 x Φ 90	Φ 125

- 2 króćce przyłączeniowe z tworzywa
- 1 króciec pod anemostat
- Długość przyłącza pod anemostat 320 mm
- Stal ocynkowana
- Kierownica powietrza
- Wsporniki montażowe
- W komplecie uszczelki pod przewód Smart-Flex



Skrzynka rozpreżna dwu-króćcowa przelotowa


Kod produktu	Wysokość	Szerokość	Długość	Średnica króćca przyłączeniowego	Średnica króćca pod anemostat
KLO-2x75/P-125-OC	150 mm	211 mm	100 mm	2 x Φ 75	Φ 125



- 2 króćce przyłączeniowe z tworzywa
- 1 króciec pod anemostat
- Długość przyłącza pod anemostat 320 mm
- Stal ocynkowana
- Wsporniki montażowe
- W komplecie uszczelki pod przewód Smart-Flex

Skrzynka rozpreżna trzy-króćcowa kątowa


Kod produktu	Wysokość	Szerokość	Długość	Średnica króćca przyłączeniowego	Średnica króćca pod anemostat
KLO-3x63/125-OC	91 mm	293 mm	180 mm	3 x Φ 63	Φ 125
KLO-3x75/125-OC	103 mm	318 mm	180 mm	3 x Φ 75	Φ 125



- 3 króćce przyłączeniowe z tworzywa
- 1 króciec pod anemostat
- Długość przyłącza pod anemostat 320 mm
- Stal ocynkowana
- Kierownica powietrza
- Wsporniki montażowe
- W komplecie uszczelki pod przewód Smart-Flex

Skrzynka rozpreżna trzy-króćcowa przelotowa

Kod produktu	Wysokość	Szerokość	Długość	Średnica króćca przyłączeniowego	Średnica króćca pod anemostat
KLO-3x75/P-125-OC	150 mm	317 mm	160 mm	3 x Φ 75	Φ 125




- 3 króćce przyłączeniowe z tworzywa
- 1 króciec pod anemostat
- Długość przyłącza pod anemostat 320 mm
- Stal ocynkowana
- Wsporniki montażowe
- W komplecie uszczelki pod przewód Smart-Flex

Skrzynki rozprężne FLAT

Skrzynka rozprężna FLAT jedno-króćcowa z podejściem pod anemostat DN 125 mm

Kod produktu	Wysokość	Szerokość	Długość	Króciec przyłączeniowy	Średnica króćca pod anemostat
FLAT SR-1	56 mm	180 mm	180 mm	1xFLAT	Φ 125


- 1 króciec przyłączeniowy Smart-Flex FLAT wykonany z tworzywa
- 1 króciec pod anemostat z tworzywa
- Długość przyłącza pod anemostat 320 mm
- Stal ocynkowana
- Wsporniki montażowe



Skrzynka rozprężna FLAT dwu-króćcowa z podejściem pod anemostat DN 125 mm

Kod produktu	Wysokość	Szerokość	Długość	Króciec przyłączeniowy	Średnica króćca pod anemostat
FLAT SR-1+1	56 mm	180 mm	180 mm	2xFLAT	Φ 125

- 2 króćce przyłączeniowe Smart-Flex FLAT wykonane z tworzywa
- 1 króciec pod anemostat z tworzywa
- Długość przyłącza pod anemostat 320 mm
- Stal ocynkowana
- Wsporniki montażowe



Skrzynka rozprężna FLAT dwu-króćcowa z podejściem pod anemostat DN 125 mm

Kod produktu	Wysokość	Szerokość	Długość	Króciec przyłączeniowy	Średnica króćca pod anemostat
FLAT SR-2	56 mm	300 mm	160 mm	2xFLAT	Φ 125

- 2 króćce przyłączeniowe Smart-Flex FLAT wykonane z tworzywa
- 1 króciec pod anemostat z tworzywa
- Długość przyłącza pod anemostat 320 mm
- Stal ocynkowana
- Wsporniki montażowe



Obejście wentylacyjne

Obejście wentylacyjne pojedyncze 1x75 mm

Kod produktu	Wysokość	Szerokość	Długość	Średnica wyjścia	Średnica wejścia
OW75-OC	106 mm	600 mm	105 mm	1 x Φ 75	1 x Φ 75

- 1 króciec wejściowy z tworzywa
- 1 króciec wyjściowy z tworzywa
- Stal ocynkowana
- Wysokość obejścia w przewężeniu 45 mm
- Możliwość bezkolizyjnego krzyżowania przewodów

